

COFFRET

Conception de coffret



Conception de coffret

Les systèmes d'énergie de SDEC ont fixé le standard d'industrie pour les coffrets de générateur avec la propre gamme complète de produits coffret. Les coffrets pour le type étanche, insonorisé et mobile sont des conceptions de fabrication et sont produits pour permettre une qualité et une valeur exceptionnelle et supérieure. Notre gamme de coffrets fournit une apparence claire d'un système complètement clos. Cette conception permet un paquet complètement assemblé pour des placements de site optimaux. Pour une apparence plus claire, un paquet optionnel silencieux est disponible.

Type insonorisé

La diminution de bruit λ conformément à ISO3744

L'excellent système de ventilation et des fonctions λ de rayonnement antithermique assurant la température ambiante et appropriée

λ Le réservoir de carburant d'une capacité extraordinaire de huit heures.

Réservoir de carburant d'une capacité plus grande est disponible

L'adoption λ de matériel insonorisé spécial

Les dispositifs anti-vibration λ effectifs

La fenêtre d'observation et le bouton d'arrêt d'urgence λ l'extérieur pour une surveillance et une opération plus facile

Les λ générateurs extérieurs insonorisés optionnels.

Type mobile

Toutes les caractéristiques de type insonoriséλ

λ Approprié pour les opérations mobiles et de service extérieur

Simpleλ entretien et réparation

Facile à réparer et à équilibrer le systèmeλ d'adhérence sur le châssis de roue

Lampe de signalisation, clignotant etλ phare anti-brouillard à l'arrière pour assurer une sûre conduite



Spécifications de Produit

Modèle Canopy insonorisé	Encombrement(mm) L W H			Modèle Canopy insonorisé	Encombrement(mm) L W H		
	L	W	H		L	W	H
K1700	1700	750	1230	H2600	2600	1000	1550
K2000	2000	900	1300	H3000	3000	1080	1650
K2350	2350	1100	1745	H3200	3200	1080	1650
K2600	2600	1100	1850	H3500	3500	1130	1700
K3050	3050	1100	1850	H4300	4300	1400	2150
K3350	3350	1100	1850	H4600	4600	1400	2150
K3900	3900	1100	1850	H5200	5200	1600	2450
K4920	4920	1300	2350	H5600	5600	1600	2600
K5320	5320	1600	2350				
K5800	5800	1600	2350				